

CFL-Center & CFL-N319122

19 인치 3U 집합형 광 링크용 Chassis



▶ 제품 설명

CFL-Center 는 집합형 광 링크로써 한 곳에 다수의 링크를 설치할 경우에 효과적으로 사용할 수 있다. 19 인치 3U 의 새시로써 전체 12 개 슬롯으로 되어 있으며, 라인카드 형태의 비디오/오디오/데이터 링크를 최대 12 개 까지 탑재 가능하다. 1 개의 전원공급장치를 포함하며 여분의 전원공급장치를 원하는 경우 2 개로 확장 가능하며 Hot-swapping 기능을 지원하여 전원이 켜진 상태에서 링크에 영향을 주지않고 교체 가능하다. 네트워크 관리를 원하는 경우 1 개의 네트워크 관리모듈을 장착할 수 있다. 네트워크 관리모듈은 10/100Mbps 의 이더넷을 지원하며 인터넷을 통하여 각 슬롯의 링크의 상태 및 전원공급장치의 상태를 모니터링 할 수 있다.

모듈	최대 개수	설 명
Fiber Optic Link (FLU)	12	- Video/Audio/Data Links. - Front LED Indicator
Power Supply (PSU)	2	- Input Voltage : AC 110/220V(Option : -48VDC) - Maximum Power : 200W - Support hot-swapping
Network Management Unit (NMU)	1	- Monitoring FLU, PSU - Support SNMP, Web-based NMS - Support Telnet, CLI Interface - Support 10Mbps Ethernet

▶ 주요 특징

- Removable line card type power supply
- Redundancy power supply & hot swapping
- 110/220V AC selectable, -48VDC option
- 12 slots for line card type fiber optic link
- Supporting SNMP-v2, MIB-II based management
- Rack mountable 19inch 3U chassis
- Telnet/RS-232 console terminal

Cominet Fiber Optic Link

➤ 기술 사항

Model Name	CFL-Center (UMT)	CFL-N319122 (NMT)
Equipments		
Line-card type FLU	12	11
Line-card type PSU	1(redundancy power is optional)	1(redundancy power is optional)
Line-card type NMU	0	1
Environment Specifications		
Operating Temperature	-20°C ~ 60°C	
Storage Temperature	-40°C ~ 80°C	
Humidity	0% ~ 95%(Non-Condensing)	
Power & Physical Specifications		
Power	100 / 220V AC(-48VDC:option), 200W with redundancy function	
External Shape	Rack mountable chassis	
Dimension	19" in 3U height	
Shipping Weight(Kg)	3Kg	

➤ 구매 정보

모델명	설명
CFL-Center CFL-N319122	19 인치 3U 세시 -일반형 19 인치 3U 세시 -네트워크 관리(NMS)형.
CFL-PSU	라인카드 형태 AC 110/220V 전원공급장치
CFL-NMU-IC	Chassis 내부통신용 라인카드 형태 네트워크 관리모듈
CFL-NMU-EC	외부통신용 라인카드 형태 네트워크 관리모듈



커미넷 주

본사 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 190-1 SK 테크노파크 비즈센타 706 호(462-807)
Tel)031-776-2877, Fax)031-776-2870

<http://www.cominet.co.kr>

E-mail : info@cominet.co.kr

